


PUSB1SE • PUSB1SE

Absaugschlauch für Stäube und Späne in der Holz verarbeitenden Industrie. Flexibel, hohe Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1

Suction hose for dust and chippings in woodworking industries. Flexible, high abrasion resistance, good resistance to oil and petrol fumes. Flame-retardant according to DIN 4102 B 1

Farbe • Color
Wandung • Wall
Spirale • Spiral
Temperatur • Temperature

transparent • transparent

Polyester-Polyurethan • Polyester-polyurethane

Federstahldraht • Spring steel wire

– 40 bis + 90 °C • – 40 to + 90 °C

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
25	32	0,5	150	20	1,6	-	0,45	10
25	32	0,5	150	20	1,6	-	0,45	15
30	37	0,5	180	22	1,35	-	0,45	10
30	37	0,5	180	22	1,35	-	0,45	15
32	39	0,5	190	23	1,26	-	0,42	10
32	39	0,5	190	23	1,26	-	0,42	15
38	45	0,5	220	26	1,07	-	0,3	10
38	45	0,5	220	26	1,07	-	0,3	15
40	47	0,5	230	27	1,02	-	0,3	10
40	47	0,5	230	27	1,02	-	0,3	15
50	58	0,5	370	33	0,82	-	0,22	10
50	58	0,5	370	33	0,82	-	0,22	15
60	68	0,6	430	38	0,68	-	0,18	10
60	68	0,6	430	38	0,68	-	0,18	15
65	73	0,6	460	41	0,63	-	0,165	10
65	73	0,6	460	41	0,63	-	0,165	15
70	78	0,6	500	43	0,59	-	0,155	10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
70	78	0,6	500	43	0,59	-	0,155	15
75	83	0,6	530	46	0,55	-	0,145	10
75	83	0,6	530	46	0,55	-	0,145	15
80	88	0,6	570	48	0,51	-	0,135	10
80	88	0,6	570	48	0,51	-	0,135	15
90	98	0,6	630	53	0,46	-	0,12	10
90	98	0,6	630	53	0,46	-	0,12	15
100	108	0,6	670	58	0,41	-	0,08	10
100	108	0,6	670	58	0,41	-	0,08	15
110	118	0,6	730	63	0,37	-	0,07	10
110	118	0,6	730	63	0,37	-	0,07	15
115	123	0,6	760	66	0,36	-	0,07	10
115	123	0,6	760	66	0,36	-	0,07	15
120	128	0,6	790	68	0,34	-	0,065	10
120	128	0,6	790	68	0,34	-	0,065	15
125	133	0,6	830	71	0,33	-	0,065	10
125	133	0,6	830	71	0,33	-	0,065	15
130	138	0,6	860	73	0,32	-	0,06	10
130	138	0,6	860	73	0,32	-	0,06	15
140	148	0,6	920	78	0,29	-	0,055	10
140	148	0,6	920	78	0,29	-	0,055	15
150	158	0,6	990	83	0,27	-	0,055	10
150	158	0,6	990	83	0,27	-	0,055	15
160	168	0,6	1050	88	0,22	-	0,05	10
160	168	0,6	1050	88	0,22	-	0,05	15
170	178	0,6	1110	93	0,22	-	0,045	10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
170	178	0,6	1110	93	0,22	-	0,045	15
175	183	0,6	1140	96	0,22	-	0,045	10
175	183	0,6	1140	96	0,22	-	0,045	15
180	188	0,6	1170	98	0,22	-	0,045	10
180	188	0,6	1170	98	0,22	-	0,045	15
200	208	0,6	1330	108	0,2	-	0,03	10
200	208	0,6	1330	108	0,2	-	0,03	15
225	233	0,6	1480	121	0,18	-	0,025	5
225	233	0,6	1480	121	0,18	-	0,025	10
250	258	0,6	1640	133	0,15	-	0,025	5
250	258	0,6	1640	133	0,15	-	0,025	10
280	288	0,6	1830	148	0,12	-	0,02	5
280	288	0,6	1830	148	0,12	-	0,02	10
300	309	0,6	2140	159	0,12	-	0,02	5
300	309	0,6	2140	159	0,12	-	0,02	10
315	324	0,6	2240	167	0,1	-	0,02	5
315	324	0,6	2240	167	0,1	-	0,02	10
350	359	0,6	2490	184	0,1	-	0,02	5
350	359	0,6	2490	184	0,1	-	0,02	10
400	409	0,6	2840	209	0,08	-	0,015	5
400	409	0,6	2840	209	0,08	-	0,015	10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.