


PVCSKMB • PVCSKMB



Flexibler Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen. Saug- und Druckschlauch für viele Bereiche der Industrie.

Flexible suction and delivery hose for delivery of water, acids, bases and salt solutions. Suction and delivery hose for many areas of industry.

Farbe • Color	transparent • transparent
Wandung • Wall	PVC • PVC
Spirale • Spiral	Weißer PVC-Spirale • White PVC spiral
Temperatur • Temperature	– 5 bis + 60 °C • – 5 to + 60 °C

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
13	18,6	2,8	190	55	7	-	0,7	50
16	21,6	2,8	210	70	7	-	0,7	50
19	24,6	2,8	240	80	7	-	0,7	50
25	30,6	2,8	290	110	5	-	0,7	50
30	35,6	2,8	360	130	5	-	0,7	50
32	37,6	2,8	380	140	5	-	0,7	50
38	44,4	3,2	490	180	5	-	0,7	50
40	46,4	3,2	510	190	5	-	0,7	50
45	51,6	3,3	570	220	5	-	0,7	50
50	56,8	3,4	690	240	5	-	0,7	50
55	63,2	4,1	920	250	5	-	0,6	50
60	68,4	4,2	960	270	5	-	0,6	50
65	73,6	4,3	1100	290	5	-	0,6	50
75	84,8	4,9	1450	370	4	-	0,6	50
80	89,8	4,9	1530	400	4	-	0,6	50
90	99,8	4,9	1730	450	4	-	0,6	50
100	110,6	5,3	2100	500	4	-	0,5	50

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.