


SUPERCHEM • SUPERCHEM

Vielzweckschlauch zur Förderung von flüssigen und pastösen Pharma- und Kosmetikprodukten wie Pasten, Cremes sowie Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und aromatischen, aliphatischen und fetthaltigen chlorierten Mineralölen. Geeignet für fetthaltige Lebensmittel und alkoholische Getränke gemäß europäischen Normen und FDA-Richtlinien.

Maintenance hose for unloading bays as well as mobile or fixed installations in fine chemicals, pharmaceutical and cosmetics industries. Suction and discharge of virtually all corrosive chemicals: strong acids, high-aromatic solvents, chlorinated or oxygenated solvents, aromatic hydrocarbons, etc.

Seele • Tube

Einlagen • Reinforcement

Decke • Cover

Temperatur • Temperature

Markierung • Marking

UHMWPE transparent, spiegelglatt, entsprechend FDA Tit. 21§177.1520 und § 178.2010 • UHMWPE transparent, as smooth as a mirror, complies with FDA CFR 21 §177.1520 and § 178.2010

Textileinlagen • Textile plies

blau, hochabriebfest, witterungs- und ozonbeständig, stoffgemustert • blue, high-resistant to friction, weather- and ozone-resistant, fabric patterned

– 25 bis + 100 °C • – 25 to + 100 °C Dampfsterilisierbar 130 °C max. 30 Min. bei offenem System • Steam cleaning up to 130 °C in open systems for max 30 min

UHMWPE DELIVERY FOOD QUALITY - W.P. 16 BAR - 225 PSI (in gelber Schrift) • UHMWPE DELIVERY FOOD QUALITY - W.P. 16 BAR - 225 PSI (in yellow letters)

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
10	19	4,5	220	100	16	48	-	40
13	23	5	320	130	16	48	-	40
16	26	5	420	160	16	48	-	40
19	31	6	600	190	16	48	-	40
25	37	6	750	250	16	48	-	40
32	44	6	900	320	16	48	-	40
38	52	7	1270	380	16	48	-	40
51	67	8	1880	510	16	48	-	40

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.